

# COLORAY SPOTLIGHT 48 (CS-48)

## Technická specifikace



### **Napájení:**

Zdroj: 15 V DC, 350 mA

Výkon: max. 48W při max. intenzitě vyzařování všech LED

Kompatibilní driver: Integrovaný Coloray Driver 65

Vyhovuje evropským standardům CE

### **Světelné zdroje a optika:**

LED diody: 16x1W červená, 16x1W zelená, 16x1W modrá

Vyzařovací úhel čoček: 25°

Životnost: min. 25 000 h provozu při plném výkonu všech LED  
(100 000 h v režimu barevných efektů)

Svítivost: červená 215 lm, zelená 380 lm, modrá 175 lm

Neomezená paleta barev emitovaného světla

### **Komunikace a řízení:**

Vestavěný DMX controller, stand-alone režim (25 různých efektů)

Řídicí signál DMX512 (1990)

Režim RGB: 3 kanály

Režim RGB dim: 4 kanály

Konektor: 5pin XLR 20 AWG kabel

**Obecné:**

Operační teplota: max. přípustné rozmezí -20 °C až 50 °C

Šasi: elox. hliník barva černá

Hmotnost: 5,5 Kg

Krytí: IP20 / IP65 - pro použití uvnitř či venku

**Rozměry:** délka 400 mm, šířka 165 mm, výška 122 mm